


# K2 | FICHE TECHNIQUE



## COMPOSITION

- 1x barre à 2 spots LED orientables l=295mm

## MATIÈRES

- Profilé : aluminium extrudé 6106T5
- Spot : aluminium injecté AST3
- Bouchon : polyamide 6-6 injecté

## FINITION

- Peinture époxy thermolaquée
- Blanc (RAL 9003 Fine texture)

## PUISSANCE SPOT LED

- 9W (2x4,5W)

## TECHNOLOGIE

- LED Cree XPG2 HE

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

- 3000K
- ou 4000K

## FLUX LUMINEUX

- Jusqu'à 600 lumens
- Lentille PMMA 25°

## AUTONOMIE

- Batterie Li-Ion 14,4V 50Wh
- Autonomie : 6h à full

## CHARGEUR

- Chargeur 3 cellules Li-ion
- Courant de charge constante 1,2A
- Tension constante 12,6V

## PILOTAGE

- Local uniquement : dimmer poussoir 2 pas (50% et 100%)

## DIMENSIONS

- l295 x L50 x H80mm

## POIDS NET

- 525g

## TEMPÉRATURE D'UTILISATION


- -0°C à +40°C

## NORMES

- Classe III
- IP43
- IK08
- CE

## GARANTIE

- 2 ans
- 6 mois : Batterie Li-Ion usage normal




## LED 3000K

- Blanc Chaud
- 3 LEDs 3000K par spot
- 9W (2 x 4,5 W)
- Option incluse

## LED 4000K

- Blanc Neutre
- 3 LEDs 4000K par spot
- 9W (2 x 4,5 W)
- Option incluse



## KIT ACCESSOIRES

- 1 x contreplaque en acier
- 2 x attaches Velcro®
- 2 x élingues
- *Option supplémentaire*

## MALETTE DE TRANSPORT

- Pour 8 x K2
- Malette étanche
- Dimensions ext. 850 X 440 X 158 mm
- *Option supplémentaire*

