


# K3 | FICHE TECHNIQUE

Longueur :  
380 mm



## COMPOSITION

- 1x barre à 3 spots LED orientables l=380mm

## MATIÈRES

- Profilé aluminium extrudé 6106T5
- Spot aluminium injecté AST3
- Bouchon : polyamide 6-6 injecté

## FINITION

- Peinture époxy thermolaquée
- Gris anthracite (2100ST) ou Blanc (RAL 9003 Fine texture)

## PUISSANCE SPOT LED

- 13,5W (3x4,5W)

## TECHNOLOGIE

- LED Cree XPG2 HE
- LED High CRI >90 en option

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

- CCT Blanc variable
- ou RVB
- ou 3000K
- ou 4000K

## FLUX LUMINEUX

- Standard : jusqu'à 1000 lm
- Mode Boost : jusqu'à 2000 lm
- Lentille PMMA 25°

## AUTONOMIE

- Batterie Li-Ion 14,4V 50Wh
- Autonomie 6,5h à full

## CHARGEUR

- Chargeur 4 cellules Li-ion
- Courant de charge constant 1,6A
- Tension constante 16,8V

## PILOTAGE

- Local : dimmer poussoir 3 pas (25%, 50%, 100%) + Boost
- À distance : HF (télécommande Lako ou émetteur HF en sus)

## DIMENSIONS

- l380 x L50 x H80mm

## POIDS NET

- 715g

## TEMPÉRATURE D'UTILISATION

- 0°C à +40°C

## NORMES

- Classe III
- IP43
- IK08
- CE

## GARANTIE

- 2 ans
- 6 mois : Batterie Li-Ion usage normal



## LED 3000K

- Blanc Chaud
- 3 LEDs 3000K par spot
- 13,5W (3 x 4,5 W)
- Option incluse

## LED 4000K

- Blanc Neutre
- 3 LEDs 4000K par spot
- 13,5W (3 x 4,5 W)
- Option incluse



## LED CCT (BLANC VARIABLE)

- Blanc chaud + blanc neutre + blanc froid
- 3 LEDs par spot : 3000K, 4000K, 5000K
- 13,5W (3 x 4,5 W)
- Option incluse

## LED RVB

- 3 LEDs par spot : Rouge, vert, bleu
- 13,5W (3 x 4,5 W)
- Option incluse




## LED HIGH-CRI

- Indice de rendu des couleurs (IRC) élevé.
- CRI > 90
- *Option supplémentaire*

## KIT ACCESSOIRES

- 1 x contreplaqué en acier
- 2 x attaches Velcro®
- 2 x élingues
- *Option supplémentaire*



## PILOTAGE À DISTANCE

- Lako ou émetteur DMX vendus séparément
- Option incluse

## MALETTE DE TRANSPORT

- Pour 8 x K3
- Malette étanche
- Dimensions ext. 850 X 440 X 158 mm
- *Option supplémentaire*

